


R32


Model	Výkon ch/v (kW)	Cena bez DPH €
ASW-H09B4		556
ASW-H09B4-idu	2,5 / 3,2	195
ASW-H09B4-odu		361
ASW-H12B4		588
ASW-H12B4-idu	3,5 / 4,0	206
ASW-H12B4-odu		382
ASW-H18B4		875
ASW-H18B4-idu	5,2 / 6,3	306
ASW-H18B4-odu		569
ASW-H24B4		1 124
ASW-H24B4-idu	6,6 / 7,5	394
ASW-H24B4-odu		730

- Samočistenie
- funkcia Sleep Mode
- Ochrana proti hubám a plesniam
- funkcia Anti-Cold-Air
- Účinné odvlhčovanie
- Super EMC výkon
- Anti-korozívny povrch
- Či potrubie s vnútorným drážkovaním
- funkcia iFeel

	ASW-H09B4/JAR3DI-EU	ASW-H12B4/JAR3DI-EU	ASW-H18B4/JAR3DI-EU	ASW-H24B4/JAR3DI-EU
Napájanie	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
	50HZ	50HZ	50HZ	50HZ
Chladiaci výkon	2,7kW	3,6kW	5,4kW	7,2kW
Vykurovací výkon	3,0kW	3,7kW	5,8kW	7,2kW
SEER	6,16W	6,12W	6,57W	6,89W
SCOP	4,17W	4,14W	4,02W	4,11W
Energetická trieda ch./vyk.	A++ / A++	A++ / A++	A++ / A+	A++ / A+
Príkion - chladenie	800W	1090W	1650W	2200W
Príkion - vykurovanie	750W	970W	1490W	1960W
Max. príkion	1.5kW	1.9kW	2.9kW	3.7kW
Doporučené istenie	10A	10A	16A	16A
Napájací kábel	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5
Chladivo	R32	R32	R32	R32
Množstvo chladiva - predplnené na 5m	530g	600g	1280g	1440g
Doplnenie chladiva - nad 5m	16g/m	16g/m	24g/m	24g/m
Príetok vzduchu	600m3/h	600m3/h	900m3/h	1150m3/h
Akustický tlak	vnitřní jednotka dB(A)	38/35/31/19	40/37/33/20	46/41/36/25
	venkovní jednotka dB(A)	42	46	48
Akustický výkon	vnitřní jednotka dB(A)	51	53	56
	venkovní jednotka dB(A)	52	54	56
Čistá hmotnosť - vnútorná jednotka	8.0kg	8.0kg	12kg	15kg
Čistá hmotnosť - vonkajšia jednotka	25kg	25kg	35kg	45kg
Kompresor	GMCC KSK89D59UFZE	GMCC KSK89D59UFZE	GMCC KSM135D23UFZ	HIGHLY GTD186UKQA9LT6
Rozmery - vnútorná jednotka	792×292×201	792×292×201	940×316×224	1132×330×232
Rozmery - vonkajšia jednotka	730×545×285	730×545×285	800×545×315	900×700×350
Rozteč pre konzoly	540 mm	540 mm	545 mm	630 mm
Garantovaný chod	Chladenie (C°)	16 ~ 48	16 ~ 48	16 ~ 48
	Vykurovanie (C°)	-15 ~ 32	-15 ~ 32	-15 ~ 32
Pripojovacie dimenzie	kvapalina / plyn (mm)	6,35 / 9,52	6,35 / 9,52	6,35 / 15,88
Max. prevýšenie		10m	10m	15m
Max. dĺžka potrubie		25m	25m	35m
Kapacita odvlhčovania		1,2 l/hod	1,4 l/hod	1,8 l/hod